



For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- **CAUTION** - Before driving, check your state/local laws for any legal restrictions.

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.

Installation Instructions

STEP 1:

Clean the entire taillight assembly with a soft cloth to remove any dust or debris which may affect the mounting of the taillight covers.

STEP 2:

If painting, lightly rough taillight cover surface and paint per manufacturer's instructions.

STEP 3:

To install, remove adhesive backing and align cover with taillight assembly. Press taped surface against taillight assembly to ensure proper adhesion of the tape.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





Enjoliveurs de feu arrière

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, consulter les lois régionales et gouvernementales et s'assurer qu'il n'existe pas de restrictions légales.

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.

Instructions d'installation

ÉTAPE 1 :

Nettoyer complètement le feu arrière avec un chiffon doux, afin d'éliminer la poussière ou les débris qui pourraient affecter le montage des enjoliveurs.

ÉTAPE 2 :

Si l'enjoliveur doit être peint, le poncer légèrement et le peindre selon les instructions du fabricant.

ÉTAPE 3 :

Pour installer, retirer la protection d'adhésif et aligner l'enjoliveur sur le feu arrière. Appuyer sur l'enjoliveur pour bien le faire adhérer au feu.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Cubiertas para luces traseras

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** – Antes de conducir, compruebe las leyes estatales y locales para conocer las restricciones legales.

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.

Instrucciones de instalación

PASO 1:

Limpie todo el conjunto de luz trasera con un paño suave para retirar el polvo y los desechos que pueden afectar la instalación de las cubiertas para luces traseras.

PASO 2

Si pinta la superficie de la cubierta para luces trasera, raspe ligeramente la superficie de la misma y pinte siguiendo las instrucciones del fabricante.

PASO 3:

Para instalar, quite la protección adhesiva del reverso y alinee la cubierta con el conjunto de luz trasera. Presione la superficie encintada contra el conjunto de luz trasera asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente.

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

